

**CB**

Contatore lancia-impulsi filettato

Rev. 0 - 03/24

**CARATTERISTICHE**


Contatori della serie CB a mulinello del tipo Woltmann per montaggio orizzontale e verticale con lettura diretta.

Disponibili con attacchi 1/2" - 2" possono essere utilizzati con acqua fredda max 30 °C.

La cassa e la testata sono realizzate in ottone mentre i meccanismi e i rulli sono in plastica antigroscopico, antimagnetico ed antincrostante; i contatori della serie CB sono forniti nella versione standard a 4 impulsi / litro.

DATI TECNICI

Modello	CB 1/2"	CB 3/4"	CB 1"	CB 1" 1/4	CB 1" 1/2	CB 2"
Attacchi	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Impulsi per litro L	4/1					
Pressione esercizio Bar	16					
Portata nominale m³/h	1,5	2,5	3,5	5,0	10,0	15,0
Portata min-max m³/h	0,03 - 3,0	0,05 - 5,0	0,08 - 7,0	0,12 - 10,0	0,20 - 20,0	0,31 - 30,0
Classe di protezione	IP 64					

**MISURE DI INGOMBRO**

Modello	Larghezza L	Diametro D	Lunghezza doppia raccordi
	mm	"	mm
CB 1/2"	110/165	1/2"	80
CB 3/4"	130/190	3/4"	100
CB 1"	260/160	1"	100
CB 1" 1/4	260/160	1" 1/4	120
CB 1" 1/2	300/200	1" 1/2	140
CB 2"	300	2"	160