

**FERROCID® 5280-S**

Condizionante multifunzionale con funzione sanificante per circuiti idrici sanitari

Rev. 0 - 03/24

**CARATTERISTICHE**

Ferroid® 5280-S è un prodotto liquido unico nel suo genere basato su una miscela bilanciata di derivati del cloro, fosfati e silicati. Il prodotto esplica la sua azione primaria quale agente sanificante contro l'accumulo di materiale organico (proliferazioni batteriche e biofilm) all'interno di sistemi di trasporto e contenimento di acque potabili e sanitarie. Il prodotto si è dimostrato essere efficace per prevenire e rimuovere l'accumulo di materiale dovuto alla colonizzazione della Legionella. Grazie al suo impiego sarà possibile pertanto prevenire le proliferazioni batteriche senza compromettere la potabilità dell'acqua e senza danneggiare gli impianti. Ferroid® 5280-S è conforme a quanto previsto dal BPR (Regolamento biocidi) per PT4 (sanizzazione di serbatoi e circuiti acqua potabile e sanitaria) e PT5 (acqua potabile e sanitaria).

Impiego: bonifica e sanizzazione impianti > applicazioni a "shock" - si raccomandano 100 e 500 g/m³

Impiego: prevenzione e mantenimento impianti > dosaggi in continuo - 30-50 g/m³ (2-3.5 ppm Cl₂)

**SPECIFICHE FORNITURA**

Ferroid® 5280-S è pericoloso per il trasporto e rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell'ADR. Uso potabile.

Ferroid® 5280-S è fornito in tanica da Kg. 20

La data di scadenza è indicata nell'etichettatura esterna della tanica (data di scadenza indipendentemente dall'apertura del tappo).

Uso potabile.

**PRECAUZIONI E AVVERTENZE**

Consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.wtindustry.com