



WE

Contatore lancia-impulsi flangiato

Rev. 0 - 03/24



CARATTERISTICHE



Contatori della serie WE a mulinello del tipo Woltmann per montaggio orizzontale e verticale con lettura diretta.

Disponibili con attacchi DN 50 - DN 80 e possono essere utilizzati con acqua fredda max 30 °C.

La cassa e la testata sono realizzate in ghisa verniciata esternamente; i contatori della serie WE sono forniti nella versione standard ad 1 impulso ogni 100 litri.


Il contatore WE può essere fornito anche nella versione 1 impulso ogni 10 litri.

DATI TECNICI

Modello	WE 50	WE 65	WE 80	WE 100	WE 125	WE 150
Attacchi DN	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Numero fori flangia	4			8		
Impulsi per litro L	1/100					
Pressione esercizio Bar	16					
Portata nominale m³/h	40	63	100	160	250	
Portata min/max m³/h	0,50 - 50,0	0,78 - 78,0	1,25 - 125,0	2,0 - 200,0	3,1 - 312,0	
Classe di protezione	IP 64					



MISURE DI INGOMBRO



Modello	Larghezza L	Altezza H	Altezza h
	mm	mm	mm
WE 50	200	125	75
WE 65	200	126	83
WE 80	225	172	95
WE 100	250	172	105
WE 125	250	172	120
WE 150	300	172	135